





## デコーダー仕様書

	Protime Elite Pro	Protime Elite	Protime Decoder	Distant Decoder
				
計測単位	0.0001s	0.001s	0.001s	0.001s
精度	0.2ppm	0.5ppm	0.5ppm	05ppm
使用可能ループ数	2	2	1	1
最大トラック幅(Passive)	Passive Loop max 25m	Passive Loop max 25m	Passive Loop max 25m	Passive Loop max 25m
最大トラック幅(Active)		Active Loop max 10m	Active Loop max 10m	Active Loop max 10m
ループからデコーダー最大距離	max. 100m coaxial cable	max. 100m coaxial cable	max. 100m coaxial cable	max. 100m coaxial cable
内部メモリー	2000 passings	2000 passings	2000 passings	2000 passings
GPS 同期	Yes	Yes	No	Option
SD Card	Yes	Yes	No	Option
光電管入力	Yes	Yes	Yes	Yes
手動スイッチ入力	Yes	Yes	Yes	Yes
オーディオ出力(ピープ音)	Yes	Yes	Yes	Yes
補助入力口	中間計測ループ+光電管	中間計測ループ+光電管	光電管	光電管
RS485	Yes	Yes	Yes	Yes
RS232	Yes	Yes	Yes	No
Ethernet TCP/IP	Yes	Yes	Yes	No
中間計測ループネットワーク数	最大32ヶ所	最大32ヶ所	No	-
電源	12 VDC	12 VDC	12 VDC	12 VDC
内部電力作動時間	2時間	2時間	-	-
オプション	-	-	1追加ループ	GPS同期機能・SDカード 1追加ループ
計測可能 温度	-20 ~ 55°C	-20 ~ 55°C	-20 ~ 55°C	-20 ~ 55°C
サイズ	160x100x52mm	160x100x52mm	160x100x52mm	160x100x52mm
重量	590g	590g	515g	515g
ケース梱包時重量	895g	895g	815g	815g
保障期間	3年	3年	3年	3年
価格	価格表をご参照下さい。			